

Link do produktu: <https://fattools.pl/adler-filtr-industrial-12-31253-p-2998.html>

Adler filtr Industrial, 1/2", 3125.3

Cena	79,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	3125.3
Kod producenta	3125.3

Opis produktu

Filtry Adler Industrial

Filtrują sprężone powietrze ze stałych i płynnych cząsteczek i tym samym w dużym stopniu chronią i znacznie przedłużają żywotność pneumatycznych maszyn i urządzeń. Oba przyłącza to gwinty wewnętrzne 1/4 lub 1/2 cala. Zespoły mogą być zamontowane tylko w pozycji pionowej, w obie strony zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. Filtry Adler Industrial wyposażone są w dokładne wkłady filtrujące sprężone powietrze z cząsteczek większych niż 5 mikronów (**5μ**).

Z uwagi na zwiększone ciśnienie filtry musiały być wyposażone w wytrzymałsze manualne zawory spustowe.

Uchwyty montażowe przykręcane są do czarnych płytek przyłączeniowych na bokach zespołów.

Szczegółowe wymiary Filtrów Adler Industrial 1/4" i 1/2"

Dane techniczne

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Kod: 3128.3• Model: AD-F 1/4"• Średnica gwintów przyłącz: 2 x 1/4"W• Stopień filtracji: 5 mikronów (5μ)• Maksymalna przepustowość: 950 l/min• Maksymalne ciśnienie wejściowe: 16 bar / 1,6 MPa• Typ zaworu spustowego: manualny• Temperatura pracy: -10°C - +60°C | <ul style="list-style-type: none">• Kod: 3125.5• Model: AD-F 1/2"• Średnica gwintów przyłącz: 2 x 1/2"W• Stopień filtracji: 5 mikronów (5μ)• Maksymalna przepustowość: 1900 l/min• Maksymalne ciśnienie wejściowe: 16 bar / 1,6 MPa• Typ zaworu spustowego: manualny• Temperatura pracy: -10°C - +60°C |
|--|---|

***Wartość spadku ciśnienia wyjściowego P2[bar] w funkcji nominalnego przepływu powietrza qn [l/min]**