

Link do produktu: <https://fattools.pl/adler-naolejacz-industrial-12-31254-p-3000.html>

Adler naolejacz Industrial, 1/2", 3125.4

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	3125.4
Kod producenta	3125.4

Opis produktu

Naolejacz Adler Industrial

Naolejacz zapewnia regularne, automatyczne dozowanie mgiełki olejowej zabezpieczając tym samym i znacznie przedłużając żywotność pneumatycznych narzędzi podłączonych do instalacji. Blok naolejacza posiada dwa gwinty wewnętrzne. Może być zamontowany w obie strony zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (*strzałki wytłoczone na płytkach przyłączeniowych*). Uwaga dopuszcza się montaż tylko w pozycji pionowej.

Regulację ilości dozowanego oleju dokonujemy poprzez przekręcanie śruby mikrometrycznej.

Olej można uzupełniać po odkręceniu szklanki naolejacza. Uwaga nie wolno odkręcać szklanki pod ciśnieniem.

Uchwyty montażowe przykręcane są do czarnych płytek przyłączeniowych na bokach zespołów.

Szczegółowe wymiary naolejaczy Adler Industrial 1/4" i 1/2"

Dane techniczne

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Kod: 3128.4Model: AD-L 1/4"Średnica gwintów przyłącz: 2 x 1/4"WMaksymalna przepustowość: 2300 l/minMaksymalne ciśnienie wejściowe: 16 bar / 1,6 MPaMinimalny przepływ zapewniający dozowanie oleju: 3 l/mPojemność szklanki naolejacza: 22 mlZalecany olej: Adler Pneumatic Premium 15Temperatura pracy: -10°C - +60°C | <ul style="list-style-type: none">Kod: 3125.4Model: AD-L 1/2"Średnica gwintów przyłącz: 2 x 1/2"WMaksymalna przepustowość: 6100 l/minMaksymalne ciśnienie wejściowe: 16 bar / 1,6 MPaMinimalny przepływ zapewniający dozowanie oleju: 6 l/mPojemność szklanki naolejacza: 43 mlZalecany olej: Adler Pneumatic Premium 15Temperatura pracy: -10°C - +60°C |
|---|---|

***Wartość spadku ciśnienia wyjściowego P2[bar] w funkcji nominalnego przepływu powietrza qn [l/min]**