Dane aktualne na dzień: 17-09-2026 01:27

Link do produktu: https://fattools.pl/adler-naolejacz-industrial-14-31284-p-2999.html

Adler naolejacz Industrial, 1/4"", 3128.4

Cena	**56,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**3128.4**
Kod producenta	**3128.4**

Opis produktu

Naolejacze Adler Industrial

Naolejacze zapewniają regularne, automatyczne dozowanie mgiełki olejowej zabezpieczając tym samym i znacznie przedłużając żywotność pneumatycznych narzędzi podłączonych do instalacji. Blok naolejacza posiada dwa gwinty wewnętrzne. Może być zamontowany w obie strony zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza *(strzałki wytłoczone na płytkach przyłączeniowych)*. Uwaga dopuszcza się montaż tylko w pozycji pionowej.

Regulację ilości dozowanego oleju dokonujemy poprzez przekręcanie śruby mikrometrycznej.

Olej można uzupełniamy po odkręceniu szklanki naolejacza. Uwaga nie wolno odkręcać szklanki pod ciśnieniem.

Uchwyty montażowe przykręcane są do czarnych płytek przyłączeniowych na bokach zespołów.

Szczegółowe wymiary naolejaczy Adler Industrial 1/4" i 1/2"

Dane techniczne

- Kod: **3128.4**
- Model: **AD-L 1/4"**
- Średnica gwintów przyłącz: **2 x 1/4"W**
- Maksymalna przepustowość: **2300 l/min**
- Maksymalne ciśnienie wejściowe: **16 bar / 1,6 MPa**
- Minimalny przepływ zapewniający dozowanie oleju: **3 l/m**
- Pojemność szklanki naolejacza: **22 ml**
- Zalecany olej: **Adler Pneumatic Premium 15**
- Temperatura pracy: **-10°C - +60°C**

- Kod: **3125.4**
- Model: **AD-L 1/2"**
- Średnica gwintów przyłącz: **2 x 1/2"W**
- Maksymalna przepustowość: **6100 l/min**
- Maksymalne ciśnienie wejściowe: **16 bar / 1,6 MPa**
- Minimalny przepływ zapewniający dozowanie oleju: **6 l/m**
- Pojemność szklanki naolejacza: **43 ml**
- Zalecany olej: **Adler Pneumatic Premium 15**
- Temperatura pracy: **-10°C - +60°C**

Wartość spadku ciśnienia wyjściowego P2[bar] w funkcji nominalnego przepływu powietrza qn [l/min]