

Link do produktu: <https://fattools.pl/pro-laser-plaszczynowy-lk-3603dg-green-pilot-pro-l1183-p-356.html>



Pro laser płaszczyznowy LK-360.3DG GREEN + pilot, PRO-L1183

Cena	1 480,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PRO-L1183
Kod producenta	3-01-06-L1-183
Kod EAN	5901571522517

Opis produktu

- Laser generuje zielone linie, 4x jaśniejsze od lasera czerwonego o tej samej mocy.
- Dokładność lasera wynosi: $\pm 1 \text{ mm} / 5 \text{ m}$ ($\pm 0,2 \text{ mm} / 1 \text{ m}$)
- Zakres roboczy urządzenia wynosi do 30 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia
- Dzięki zastosowaniu detektora wiązki zasięg lasera zwiększa się do 50 m
- Generuje jedną, dwie lub cztery wiązki pionowe, jedną poziomą oraz punkt na podłożu
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP54
- Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora
- Żebrowana górna czasza wykonana z antypoślizgowego tworzywa (TPR) - zwiększona wytrzymałość, pewny chwyt i precyzyjne pozycjonowanie
- Mniejsze wizjery w celu lepszej ochrony przed uszkodzeniem soczewek lasera dzięki montowanym od wewnątrz szybkom osłaniającym głowice
- Modułowa obudowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia
- Kompaktowy rozmiar dzięki zintegrowaniu wewnątrz obudowy baterii i układu ładowania
- Obrotowa konstrukcja w zakresie 0-360° z obsługą ręczną oraz z pokrętką precyzyjnej regulacji
- Urządzenie sygnalizuje automatycznie wykroczenie poza zakres samopoziomowania ± 3 stopnie
- Użyteczna funkcja pracy z detektorem (tryb pulsacyjny „OUTDOOR”)
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce z gwintem 5/8"
- Posiada dwukrotnie mocniejszą wiązkę
- Ma możliwość wyznaczania skosów
- Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 635 nm, dolny punkt 650 nm Moc: $< 1 \text{ mW}$ każda wiązka, klasa II
Dokładność: $\pm 1 \text{ mm} / 7 \text{ m}$ ($\pm 0,14 \text{ mm} / 1 \text{ m}$) Zakres samopoziomowania: $\pm 3^\circ$ Szerokość linii: mniej niż 3,3 mm / 10 m
System samopoziomujący: wahadło magnetyczne Zakres roboczy: do 30 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz, 50 m przy użyciu detektora Zasilanie: akumulator litowo - jonowy 3,7V Czas pracy: (wszystkie wiązki wł.): X-LINER 4.1 ~ 12 godz. | 4.1+ ~ 10,5 godz. Wymiary: $\varnothing 93 \text{ mm} \times 190 \text{ mm}$ Waga (z bateriami): 1,1 kg Kąt linii poziomej / pionowej: 120° / 2 $\times$ 360° Temperatura pracy: $-15^\circ\text{C} \div 45^\circ\text{C}$ Temperatura przechowywania: $-20^\circ\text{C} \div 60^\circ\text{C}$
- Zestaw: — Laser X-LINER 360.3DG; — Pilot; — Funkcjonalna walizka z zaczepem na pasek; — Pasek naramienny; — Gogle; — Kształtka celownicza L; — Ładowarka; — Instrukcja obsługi;
- Linie pionowe tworzą dwie płaszczyzny przecinające się pod kątem 90°