

Link do produktu: <https://fattools.pl/pro-zestaw-laser-krzyzowy-smart-11-statyw-tr-420f-pro-l1116-p-357.html>



Pro zestaw laser krzyżowy SMART 1.1 + statyw TR-420F, PRO-L1116

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PRO-L1116
Kod producenta	3-01-06-L1-116
Kod EAN	5901571524337

Opis produktu

Laser krzyżowy SMART 1.1

- Dokładność lasera wynosi: $\pm 1,5$ mm/ 5 m ($\pm 0,3$ mm/1m)
- Zakres roboczy urządzenia wynosi do 15 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia
- Tryb pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP54
- Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora
- Nachylenie urządzenia poza zakres pracy ($\pm 3,5^\circ$) sygnalizowane jest miganiem zielonych linii lasera
- Łatwy montaż na statywie 1/4" lub 5/8"
- Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 630-640 nm, Moc: < 1 mW każda wiązka, klasa II Dokładność: $\pm 1,5$ mm/5m ($\pm 0,3$ mm/1m) Zakres samopoziomowania: $\pm 3,5^\circ$ Szerokość linii: 2mm@5m; 3,5mm@10m System samopoziomujący: wahadło magnetyczne Zakres roboczy: do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz 50 m przy użyciu detektora Zasilanie: 4 x bateria alkaliczna AA Czas pracy (wszystkie wiązki wł.): powyżej 10 godzin Wymiary: 119 mm x 62 mm x 115 mm Waga (z bateriami): 540 g Kąt linii poziomej / pionowej: 130°/360° Temperatura pracy: -10°C ÷ 50°C Temperatura przechowywania: -15°C ÷ 60°C
- —Laser krzyżowy Smart 1.1 ; —Etui; —4 baterie AA; —Instrukcja obsługi;
- Mechaniczna blokada wahadła, umożliwiająca wyznaczanie linii skośnych

Statyw TR-420F

- Z regulacją wysokości
- Gwint 1/4"
- Max wysokość pracy z głowicą 120 cm
- Waga 0,69 kg