

Link do produktu: <https://fattools.pl/yato-latarka-czolowa-800lm-yt-08594-p-3063.html>

Yato, latarka czołowa 800LM, YT-08594



Cena	100,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-08594
Kod producenta	YT-08594

Opis produktu

Bardzo mocna i funkcjonalna latarka czołowa Yato z płynnie regulowanym światłem do **800lm**. Cztery tryby pracy umożliwiają dostosowanie oświetlenia do wykonywanych czynności i poziomu naładowania baterii. Wbudowany **czujnik ruchu** umożliwia włączenie i zgaszenie lampki poprzez machnięcie ręką. Dodatkowo czołówka posiada szereg udogodnień – regulacja kąta świecenia, **możliwość odłączenia od paska**, magnetyczna podstawa i wskaźnik naładowania baterii. Latarka czołowa zasilana jest pojemnym, litowo-jonowym akumulatorem, który zapewnia **od 1,5 do 5 godzin** pracy.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

- Diody: COB LED, SST40 LED
- Dwa rodzaje diod umożliwiają dostosowanie typu diody do oświetlanego obszaru – światło może być skupione lub rozproszone. Połączenie obu diod daje najmocniejsze światło 480lm
- Ilość lumenów: 800lm
- 4 tryby pracy: 600lm (SST40 100%) / 250lm (SST40 30%) / 250 lm (COB 100%) / 800lm (SST40 + COB)
- Przytrzymanie przycisku on/off - płynna regulacja światła od 10% do 100% (dla każdej z funkcji)
- Przycisk sensor: praca w trybie z czujnikiem ruchu - włączenie i wyłączenie lampy czołowej po machnięciu ręką przed czujnikiem (dla każdej z funkcji)

ŹRÓDŁO ENERGII:

- Akumulator: LI-ION 3.7V 2200mAh
- Czas pracy: 1,5- 5h. Tryb pracy: 2,5h (SST40 100%) / 5h (SST40 30%) / 4,5h (COB) / 1,5h (SST40 + COB)
- Czas ładowania: 4h
- Ładowanie: kabel USB

BUDOWA I CECHY:

- Materiał: aluminium, ABS
- Elastyczna, regulowana i oddychająca opaska na głowę
- Regulacja kąta świecenia - 4 poziomy (max 60 stopni)
- Możliwość odłączenia lampki czołowej od opaski
- Magnetyczna podstawa (możliwość użycia jako reflektor)
- Fosforescencja - obwódka wokół ledów - przez kilkadziesiąt minut świeci w ciemności światłem własnym po uprzednim naświetleniu
- Wskaźnik naładowania baterii - 30-100% baterii (światło zielone), 5-30% baterii (światło czerwone), mniej niż 5% baterii (mrugające światło czerwone)
- Czujnik ruchu
- Wodoodporność IP54
- Odporność na upadek: 1m
- Rozmiar: 82 x 41 x 53,5mm
- Waga: 129g

ABS - charakteryzuje się bardzo dużą twardością przez co jest wysoce odpornym na zarysowania, uderzenia i wgniecenia. Dodatkowo odporny jest na działania różnych czynników chemicznych.

IP54 -ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem oraz ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku